




## Monitor Interior SIP Fanvil i52W

Fanvil i52W es una estación interior con pantalla a color de 7 pulgadas y múltiples interfaces. Se utiliza principalmente en áreas residenciales, villas, edificios de oficinas y otros lugares para recibir llamadas y comunicarse a través del teléfono de la puerta y lograr la apertura remota de puertas. Proporciona una garantía de seguridad más confiable y un control de acceso más fácil para los usuarios, creando un entorno de vida seguro y cómodo.

### Funciones Principales

- ☑ Aspecto elegante y sencillo que combina con diferentes estilos decorativos.
- ☑ Pantalla capacitiva a color de 7 pulgadas.
- ☑ Calidad de voz HD con parlante de 2 W incorporado y cancelador de eco acústico (AEC).
- ☑ Wi-Fi 2.4G incorporado.
- ☑ Posee 8 entradas de alarma y 1 interfaz RS485.
- ☑ Permite ver la imagen de la cámara en el videoportero.
- ☑ Interfaces avanzadas para satisfacer las necesidades en diferentes escenarios de aplicación.
- ☑ Admite administración y actualización en línea.
- ☑ Compatible con las principales plataformas: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya, etc..



### Genérico

- 4 líneas SIP
- Voz HD
- PoE
- Fuente de alimentación externa (opcional)

### Display

- 1 pantalla a color LCD 800x480 de 7 pulgadas

### Audio

- Banda ancha ADC / DAC de 16 KHz de muestreo
- Codec: G.711A/U, G.729AB, iLBC
- Codec: G.722, Opus
- Altavoz manos libres full-duplex con AEC
- Detección de actividad de voz (VAD) / Generación de ruido de confort (CNG) / Estimación de ruido de fondo (BNE) / Reducción de ruido (NR)
- Pérdida oculta de paquetes (PLC)
- Jitter Buffer adaptativo dinámico
- DTMF: In-band, Out-of-Band – DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO
- Monitoreo de calidad de voz VQM

### Video

- Decodificación de video por hardware: H.264
- Resolución de videollamadas: QVGA / CIF / VGA / 4CIF / 720P / 1080P

### Red

- 10/100 Mbps Ethernet
- Modo: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- Configuración de IP: Estático IP / DHCP / PPPoE
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN
- QoS
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- WI-FI Modo Seguro: WPA/WPA2-PSK/802.X EAP

### Protocolos

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) sobre UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- PPPoE
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP

- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

### **Implementación y gestión**

- Auto-aprovisionamiento via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP  
OPT66/SIP PNP/TR-069
- Portal de administración Web
- Captura de paquetes basado en la pagina Web
- Exportar / importar configuración
- Actualización de firmware
- Syslog

### **Especificaciones Físicas**

- 5 teclas de función (Centro de gestión, Supervisar, Desbloquear, Regresar/Colgar, Contestar)
- 1 Cable de 10 Pines
- 1 Cable de 4 Pines
- 1 Cable de 2 Pines
- 1 Soporte de montaje en pared

- 1 Juego de tornillos
- 1 Interfaz RJ45
- 1 Interfaz RS485
- 8 Interfaz de entrada de alarma
- Entrada de alimentación de DC: 12V/1A
- Consumo de energía (PoE): 1,94 ~ 5,27 W
- Consumo de energía (adaptador): 1,93 ~ 5,17 W
- Temperatura de trabajo: 0 ~ 45 °C
- Humedad de trabajo: 10~90%
- Color: blanco
- Instalación:
  - Escritorio (Necesita comprar el soporte por separado)
  - Montaje en Pared
- Qty/CTN: 20 PCS
- N.W/CTN: 7.74kg
- G.W/CTN: 8.28kg
- Dimensiones del dispositivo 176x140x26 mm
- Dimensiones de caja de empaquetado: 193x152x39 mm
- Dimensiones de empaquetado para exportación: 413x220x322 mm

The above specifications may be updated in the future without prior notice. All hardware/software/physical features should be based on the final shipped products.  
For more information, please visit: [www.fanvil.com](http://www.fanvil.com)

[www.fanvil.com](http://www.fanvil.com)

Add: 10/F Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'an District, Shenzhen, China

Tel: +86-755-2640-2199 Fax: +86-755-2640-2618 Email: [sales@fanvil.com](mailto:sales@fanvil.com)

