

Instrucción

DNAKE S615 proporciona una solución de seguridad integrada. Permite al usuario abrir la puerta mediante reconocimiento facial con detección de vida, tarjeta IC y ID, código PIN y Bluetooth. También permite realizar fácilmente una llamada de video con el monitor de interior y la aplicación móvil, para lograr una vida conveniente y segura.

Características clave

- Bucle de inducción para personas con discapacidad auditiva
- Punto braille para personas con discapacidad visual
- 3 relés de salida para cerraduras de puerta
- Alarma antimanipulación
- Reconocimiento facial (Sin distorsión)
- Compatibilidad con reconocimiento facial, tarjetas IC (13.56 MHz) e ID (125 kHz), código PIN y Bluetooth.
- Soporta 20,000 usuarios, 20,000 rostros y 60,000 tarjetas
- Cámara de 2MP con modo WDR

Físico

- Sistema: Android
- RAM: 1GB
- ROM: 8GB
- Panel frontal: Aluminio
- Botón: Mecánico
- Fuente de alimentación: PoE+ (802.3at) o DC 12V/2A
- Energía en Espera: 8 W
- Energía Nominal: 16 W
- Cámara: 2MP, CMOS, WDR
- Sensor IR: Soporte
- Puerto Wiegand: Soporte
- Puerto Ethernet: 1 x RJ45, adaptativo 10/100 Mbps
- Métodos de entrada: Soporta reconocimiento facial, tarjetas IC (13.56 MHz) e ID (125 kHz), código PIN y Bluetooth.
- Tarjeta MIFARE Plus SL1/SL3: Soporte
- Botón de Reinicio: 1
- Puerto RS485: 1
- Salida de Relé: 3
- Entrada: 4
- Clasificación IP/IK: IP65 / IK07
- Instalación: Montaje en Superficie
- Dimensiones de Montaje en Superficie: 295 x 133 x 42,7 mm
- Temperatura de trabajo: -40°C a +55°C
- Temperatura de almacenamiento: -40°C a +70°C
- Humedad de trabajo: 10% a 90% (sin condensación)

DNAKE S615 (Montaje en Superficie)



Ficha técnica

Pantalla

- Pantalla: Pantalla LCD TFT de 4,3 pulgadas
- Resolución: 480 x 272

Audio

- Códec de audio: G.711
- Cancelación de eco
- DTMF: RFC2833
- Micrófono: Micrófono incorporado
- Altavoz: 8Ω / 1W

Vídeo

- Códec de vídeo: H.264
- Resolución de Vídeo: hasta 1920 x 1080
- Ángulo de Visión: 120°(H) / 75°(V) / 131°(D)
- Máx. Tasa de Transferencia de Imagen: 1080p – 25fps
- Compensación de Luz: Luz blanca LED

Redes

- Protocolo: SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP

Características del paquete

- Contenido del paquete:
 - DNAKE S615 (Adaptador de corriente no incluido)
 - Caja de Montaje al Ras
 - Placa de colgar
 - Kit de tornillos
 - Guía de inicio rápido
- Cantidad/CTN: 10 unidades
- Peso neto/Pcs: 1,55 kg
- Peso bruto/CTN: 20 kg
- Tamaño de la caja de regalo: 360 x 170 x 100 mm
- Tamaño del cartón: 490 x 420 x 450 mm



Instrucción

DNAKE S615 proporciona una solución de seguridad integrada. Permite al usuario abrir la puerta mediante reconocimiento facial con detección de vida, tarjeta IC y ID, código PIN y Bluetooth. También permite realizar fácilmente una llamada de video con el monitor de interior y la aplicación móvil, para lograr una vida conveniente y segura.

Características clave

- Bucle de inducción para personas con discapacidad auditiva
- Punto braille para personas con discapacidad visual
- 3 relés de salida para cerraduras de puerta
- Alarma antimanipulación
- Reconocimiento facial (Sin distorsión)
- Compatibilidad con reconocimiento facial, tarjetas IC (13.56 MHz) e ID (125 kHz), código PIN y Bluetooth.
- Soporta 20,000 usuarios, 20,000 rostros y 60,000 tarjetas
- Cámara de 2MP con modo WDR

Físico

- Sistema: Android
- RAM: 1GB
- ROM: 8GB
- Panel frontal: Aluminio
- Botón: Mecánico
- Fuente de alimentación: PoE+ (802.3at) o DC 12V/2A
- Energía en Espera: 8 W
- Energía Nominal: 16 W
- Cámara: 2MP, CMOS, WDR
- Sensor IR: Soporte
- Puerto Wiegand: Soporte
- Puerto Ethernet: 1 x RJ45, adaptativo 10/100 Mbps
- Métodos de entrada: Soporta reconocimiento facial, tarjetas IC (13.56 MHz) e ID (125 kHz), código PIN y Bluetooth.
- Tarjeta MIFARE Plus SL1/SL3: Soporte
- Botón de Reinicio: 1
- Puerto RS485: 1
- Salida de Relé: 3
- Entrada: 4
- Clasificación IP/IK: IP65 / IK07
- Instalación: Montaje Empotrado
- Montaje Empotrado DIM: 295 x 133 x 63,5 mm
- Temperatura de trabajo: -40°C a +55°C
- Temperatura de almacenamiento: -40°C a +70°C
- Humedad de trabajo: 10% a 90% (sin condensación)

DNAKE S615 (Montaje Empotrado)



Ficha técnica

Pantalla

- Pantalla: Pantalla LCD TFT de 4,3 pulgadas
- Resolución: 480 x 272

Audio

- Códec de audio: G.711
- Cancelación de eco
- DTMF: RFC2833
- Micrófono: Micrófono incorporado
- Altavoz: 8Ω / 1W

Vídeo

- Códec de vídeo: H.264
- Resolución de Vídeo: hasta 1920 x 1080
- Ángulo de Visión: 120°(H) / 75°(V) / 131°(D)
- Máx. Tasa de Transferencia de Imagen: 1080p – 25fps
- Compensación de Luz: Luz blanca LED

Redes

- Protocolo: SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP

Características del paquete

- Contenido del paquete:
 - DNAKE S615
(Adaptador de corriente no incluido)
 - Caja de Montaje al Ras
 - Placa de colgar
 - Kit de tornillos
 - Guía de inicio rápido
- Cantidad/CTN: 10 unidades
- Peso neto/Pcs: 1,55 kg
- Peso bruto/CTN: 20 kg
- Tamaño de la caja de regalo: 360 x 170 x 100 mm
- Tamaño del cartón: 490 x 420 x 450 mm

